Zebra® ZXP Series 3™ 证卡打印机

ZEBRA TECHNOLOGIES

SEE MORE. DO MORE.

Zebra 的 ZXP Series 3 “直接打印到卡” 打印机具备多项功能，能够让您以经济实惠的价格获得卓越的打印品质。ZXP Series 3 容量高，具有多种色带选项，并支持证卡厚度选择，可适合各种应用；借助其 ENERGY STAR® 认证，ZXP Series 3 已成为同类产品中最经济高效的证卡打印解决方案。

ZXP Series 3 能够打印逼真的高质量全彩色和单色图像的单面或双面证卡。借助直观的设计和彩色触摸屏，操作简单明了，同时，ZXP Series 3 还使用了快速更换、更高容量 Load-N-Go™智能色带，这种色带使用了更多的可生物降解材料，塑料成分更少，更加环保。Zebra 的 ZRaster™ 基于主机的图像处理技术，可以实现更快的打印速度和更高的图像品质。

ZXP Series 3 采用紧凑型设计，是狭小工作空间的理想之选。借助智能卡和磁条编码选项，可适用于各种市场和应用，包括 ID 和门禁卡，以及个性化的礼品卡、会员卡和优惠卡。ZXP Series 3 具有标准的 Kensington™ 锁功能和可选的机箱锁，是安全证卡打印解决方案的理想选择。

Print Touch

ZXP Series 3 包含 Zebra Print Touch™，这是一种嵌入式近场通信 (NFC) 芯片和软件。只需要将启用 NFC 的智能手机置于打印机的 Zebra Print Touch 徽标上方，就能读取重要的打印机信息并启动基于 Web 的帮助页面。

下列应用的理想之选

- **零售/服务业：**
  优惠卡、礼品卡、会员卡
- **金融服务：**
  即时发行金融卡片
- **安全：**
  员工 ID 卡、学生证、门禁卡

规格概览*

打印机名称

Zebra® ZXP Series 3™ 证卡打印机

打印规格

- 热升华直接转印到卡片
- 彩色或单色打印
- 单面或双面打印
- 700 卡/每小时（单色单面）
- 180 卡/每小时（单面，YMCKO）
- 140 卡/每小时（双面，YMCKOK）
- 在标准 CR80 介质上实现边到边打印

标准特性

- True Colours® ix Series™ ZXP 3 高性能色带，采用智能介质技术
- 高容量、环保型 Load-N-Go™ 插入式色带盒
- ZRaster™ 基于主机的图像处理技术
- 自动校准色带
- USB 连接
- Microsoft Windows 驱动程序
- ENERGY STAR 认证
- 用于查看在线打印机文档和工具的 Print Touch NFC 标签
- 带盖的 100 卡进卡器 (30mil)
- 45卡出卡器 (30mil)
- 16 字符 LCD 操作显示屏
- 300 dpi（11.8 点/毫米）打印分辨率
- 打印机两年质保
- 原厂打印头两年质保（不限次数）
- Kensington 安全锁槽

可选功能

- 内置 10/100 以太网连接^
- CardSense™ 单卡进卡模式^
  ZebraCare™ 扩展保修计划
- 可锁的外壳/进卡装置以及出卡器^

编码选项和规格

- 磁条编码器
  - ISO 7811（新的和重新编码，轨道 1、2 和 3，高、低矫顽磁性，仅 30mi 卡）
- 智能卡接触站
  - ISO 7816
- 接触式和非接触式相结合^
  - MIFARE® ISO 14443 (13.56 MHz)
  - 符合 ISO 7816 PC/SC
  - EMV 1 级认证
  - 50 卡容量 (30mil) 外部出卡器
  - 能够通过以太网和 USB 编码

支持的驱动程序

- Microsoft Windows 认证的打印机驱动程序
  - Windows XP
  - Vista
  - Server 2003
  - Server 2008
  - Windows 7（兼容 32 位和 64 位）
  - Windows 8（兼容 32 位和 64 位）

有关受支持系统的最新列表，请参阅 ***zebra.com***。

介质规格

请注意：ZXP Series 3 打印机只能使用 Zebra True Colours ix Series ZXP 3 高性能色带。

- Zebra ix Series 智能技术可以自动检测和验证色带
- 每个色带都包含集成的清洁辊。
- 介质入门套件（单面）— 一个 YMCKO 色带，30-mil PVC 卡
- 可选的清洁套件：4 个打印引擎清洁卡和 4 个进卡器清洁卡，1000 图像/卡

True Colours ix Series ZXP 3 色带

- YMCKO：280 图像/卷
- ½ YMCKO：400 图像/卷
- YMCKOK：230 图像/卷
- KdO：700 图像/卷
- KrO：700 图像/卷
- 黑色：2000 图像/卷
- 红色：1700 图像/卷
- 蓝色：1700 图像/卷
- 金色：1600 图像/卷
- 银色：1600 图像/卷
- 白色：1400 图像/卷

证卡兼容性

请注意：为获得最佳的打印质量和打印机性能，推荐使用 Zebra 原厂耗材。

- 证卡厚度：10-40 mil
- 证卡尺寸：CR-80、ISO 7810 格式、类型 ID-1、2.12 英寸/54 毫米 x 3.38 英寸/86 毫米
- 证卡材质：PVC 和复合材料
- 接触式智能卡 — ISO 7816-1、2、3、4
- 非接触式智能卡 MIFARE® ISO 14443A/B
- 专色或单色打印（小于 20mil 证卡厚度）

通信接口

- USB V2.0（包括线缆）—（标准）
- 内置 10/100 以太网 —（可选）^

电气参数

- 自动切换单相交流电
- 工作范围：90-132VAC 和 190-264VAC RMS
- 频率范围：47-63 Hz
- 要求最大连续功率 100 瓦，峰值输出功率 607 瓦（对于 450 microsec）。
- FCC Class A

物理参数（标准型号）

- 高度：9.3 英寸/ 236 毫米
- 宽度：7.9 英寸/ 200 毫米
- 深度：14.5 英寸/ 368 毫米
- 重量：11.6 磅/ 5.3 千克

Zebra™ 原厂耗材

Zebra原厂耗材符合严格的质量标准，可实现最佳的打印质量和打印机性能。ZXP Series 3 证卡打印机只能使用 Zebra True Colours™ ix ZXP Series 3 高性能、高容量色带。

CardStudio™ 软件

Zebra 的 CardStudio™是易学、易用的专业证卡设计和证卡发行软件套件。可以轻松设计并打印专业的带照片 ID 卡和其他证卡，再加上诸多先进功能，支持所有 Zebra 证卡打印机。

有关详细信息，
请访问 ***www.zebra.com/cardstudio***。

^可现场升级选项

ENERGY STAR

ZEBRA TECHNOLOGIES
SEE MORE. DO MORE.
www.zebra.com.cn

先达智能系统（深圳）有限公司
地址：深圳市福田区福虹路8号世界贸易广场A座1801室
电话：0755-83003632　传真：0755-83003623
邮箱：sales_china@chinetekgroup.com

香港先达集团
地址：香港九龙观塘成业街16号怡生工业中心D座11楼
电话：00852-23192668　传真：00852-23192744
邮箱：salesct@chinetekgroup.com