



P430i Card Printer



双面卡片打印机，具有很高的性能、良好的可靠性和扩展性

Zebra P430i 是 Zebra 最受欢迎的卡片打印机家庭中的最新成员，全球安装了数以万计的此类打印机。P430i 打印机专为具有较高要求的环境设计，性能可靠，适用于打印量大的场合；拥有网络连接及卡片编码扩展功能，完全可以满足您的特定需求；价格适中，使用方便，是高端双面卡片打印机中的佼佼者。



适用于：

- » 员工身份卡
- » 学生及教职员身份卡
- » 出入控制卡
- » 个人会员卡及忠诚卡
- » 礼品卡
- » 来宾身份卡
- » 政府许可证

富于创新易于操作

- » 即插即用 USB 接口，或带有以太网接口的 USB 接口，操作简单，配置方便
- » 打印头托架开口大，便于更换色带
- » 16 位液晶显示屏可显示打印机的状态和出错信息
- » 卡片盖采用半透明式设计，盒中卡片的供应情况一目了然，打印过程中可以添加空白卡片
- » 未正确编码的卡片放置在拒卡箱中

编码及网络连接扩展选配件

- » 三轨磁条编码 (HiCo/LoCo)
- » 接触式及非接触式智能卡编码功能
- » 内置 10/100 以太网接口，无需第三方外部设备，即可实现网络打印，简化了设备管理

灵活可靠

- » 支持单面或双面打印
- » 采用创新性倾斜式进卡设计，降低了拒卡率*
- » 采用打印头自动对齐式设计，为获得始终统一的打印质量提供了保证

高性能

- » 色彩鲜明、逼真
- » 卡片打印量大
- » 大容量进卡器

i 系列打印机 * 的功能

- » 自动色彩优化和驱动配置
- » 增强型色带设计，保证了完美的色彩输出
- » 色带图像计数器，色带耗尽提醒功能

* 专利申请中

P430i



印卡机产品规格

一般规格

- » 16 位 LCD 显示
- » Windows® 2000 和 Windows® XP 驱动程序
- » 双向驱动通信
- » 打印机两年质保
- » 打印头两年 (不限次) 质保

打印规格

- » 彩色颜料升华或单色热传输打印
- » 每小时可打印高达 102 张全色双面卡片 (YMCKOK)
- » 每小时可打印高达 130 张全色单面卡片 (YMCKO)
- » 300dpi (11.8 点/毫米) 打印分辨率

条码规格

- » 39 码、128B 和 128C 码, 带和不带校验数位
- » 2/5 和 2/5 隔行扫描
- » UPC-A、EAN 8 和 EAN 13
- » 可用 Windows 驱动程序打印 PDF-417 2D 条码和其它符号

卡片规格

- » 类型: PVC, 合成 PVC, 带粘合剂
- » 卡片重量/长度: ISO CR-80-ISO 7810, 2.12 英寸 (54 毫米) x 3.38 英寸 (86 毫米)
- » 磁条: ISO 7811 标准磁条
- » 智能卡接触式和非接触式
- » 卡厚: 10 密耳 (.25 毫米) ~ 60 密耳 (1.524 毫米) (+/- 10%)
- » 进卡器容量: 100 张 (30 密耳) or 220 张 (30 密耳)
- » 输出卡槽容量: 100 张 (30 密耳)

通信接口

- * 附送 USB 1.1 (USB 2.0 兼容) 电缆
- * 可选内置 10/100 Mbps 以太网接口



Zebra P430i 卡片打印机的软件驱动程序经过测试, 符合微软® Windows® 规范。微软 (Microsoft)、Windows 及 Windows 徽标为美国及/或其他国家微软公司的商标或注册商标。

色带规格 *

- » i Series™ 打印机全色打印时, 需要使用 i 系列色带
- » YMCKOK: 170 张卡片/卷
- » YMCKO: 200 & 330 张卡片/卷
- » 1/2 面板全色 YMC KO: 450 张卡片/卷
- » KdO: 500 张卡片/卷
- » KrO: 500 张卡片/卷
- » 上光台片: 清晰全息打印: 350 张卡片/卷
- » 单色打印: 1500 (黑) 和 1000 张卡片/卷
- » 支持的单色色彩: 黑, 红, 蓝, 青, 银, 金和灰色
- » 为了使打印机达到最佳性能, 请使用纯正的 Zebra 耗材。



* 为了使打印机达到最佳性能, 请使用纯正的 Zebra 耗材。

机械规格

- » 宽: 26 英寸 (660 毫米)
- » 厚: 9.4 英寸 (239 毫米)
- » 高: 10.1 英寸 (256 毫米)
- » 重: 20 磅 (9.1 千克)

电气规格

- » 100 ~ 240V 交流电, 50 ~ 60 Hz (自动变频)
- » 4MB 图像存储标准
- » 符合 FCC A 级、CE、UL、CUL 和 CCC 标准

环境规格

- » 工作温度: 60°F ~ 86°F (15°C ~ 30°C)
- » 工作湿度: 20% ~ 65% 无凝结
- » 存放温度: 23°F ~ 158°F (-5°C ~ 70°C)
- » 存放湿度: 20% ~ 70% 无凝结
- » 通风条件: 自由空气

选项

- » 内置式 10/100 以太网接口
- » 智能卡接触式-ISO 7816 编码器 (仅限 30 密耳卡)
- » 智能卡 MIFARE®/DESFire 和 HID iClass® 编码器 (仅限 30 密耳卡)
- » 三轨磁条编码器 (仅限 30 密耳卡) HiCo/LoCo
- » 大容量进卡器 (220 张)
- » 清洁耗材

Zebra 纯正耗材

- » 正确选择卡片打印机耗材是非常重要的。它是影响打印可靠性和一致性的主要因素。Zebra 纯正耗材能够达到苛刻的质量标准, 经测试证明, 能够使 Zebra 卡片打印机获得最佳性能。

www.zebracard.com



SEE MORE.
DO MORE.
www.zebra.com

先达智能系统 (深圳) 有限公司
地址: 深圳市福田区福虹路8号世界贸易广场A座1801室
电话: 0755-83003632 传真: 0755-83003623
邮箱: sales_china@chinetekgroup.com

香港先达集团
地址: 香港九龙观塘成业街16号怡生工业中心D座11楼
电话: 00852-23192668 传真: 00852-23192744
邮箱: salesct@chinetekgroup.com