

Zebra® ZXP Series 3™ 证卡打印机



SEE MORE. DO MORE.



Zebra 的 ZXP Series 3 “直接打印到卡”打印机具备多项功能，能够让您以经济实惠的价格获得卓越的打印品质。ZXP Series 3 容量高，具有多种色带选项，并支持证卡厚度选择，可适合各种应用；借助其 ENERGY STAR® 认证，ZXP Series 3 已成为同类产品中最经济高效的证卡打印解决方案。

ZXP Series 3 能够打印逼真的高质量全彩色和单色图像的单面或双面证卡。借助直观的设计和彩色触摸屏，操作简单明了，同时，ZXP Series 3 还使用了快速更换、更高容量 Load-N-Go™智能色

带，这种色带使用了更多的可生物降解材料，塑料成分更少，更加环保。Zebra 的 ZRaster™ 基于主机的图像处理技术，可以实现更快的打印速度和更高的图像品质。

ZXP Series 3 采用紧凑型设计，是狭小工作空间的理想之选。借助智能卡和磁条编码选项，可适用于各种市场和应用，包括 ID 和门禁卡，以及个性化的礼品卡、会员卡和优惠卡。ZXP Series 3 具有标准的 Kensington™ 锁功能和可选的机箱锁，是安全证卡打印解决方案的理想选择。

Print Touch

ZXP Series 3 包含 Zebra Print Touch™，这是一种嵌入式近场通信 (NFC) 芯片和软件。只需要将启用 NFC 的智能手机置于打印机的 Zebra Print Touch 徽标上方，就能读取重要的打印机信息并启动基于 Web 的帮助页面。



下列应用的理想之选

- **零售/服务业：**
优惠卡、礼品卡、会员卡
- **金融服务：**
即时发行金融卡片
- **安全：**
员工 ID 卡、学生证、门禁卡

规格概览*

打印机名称

Zebra® ZXP Series 3™ 证卡打印机

打印规格

- 热升华直接转印到卡片
- 彩色或单色打印
- 单面或双面打印
- 700 卡/每小时 (单色单面)
- 180 卡/每小时 (单面, YMCKOK)
- 140 卡/每小时 (双面, YMCKOK)
- 在标准 CR80 介质上实现边到边打印

标准特性

- True Colours® ix Series™ ZXP 3 高性能色带, 采用智能介质技术
- 高容量、环保型 Load-N-Go™ 插入式色带盒
- ZRaster™ 基于主机的图像处理技术
- 自动校准色带
- USB 连接
- Microsoft Windows 驱动程序
- ENERGY STAR 认证
- 用于查看在线打印机文档和工具的 Print Touch NFC 标签
- 带盖的 100 卡进卡器 (30mil)
- 45 卡出卡器 (30mil)
- 16 字符 LCD 操作显示屏
- 300 dpi (11.8 点/毫米) 打印分辨率
- 打印机两年质保
- 原厂打印头两年质保 (不限次数)
- Kensington 安全锁槽

可选功能

- 内置 10/100 以太网连接^
- CardSense™ 单卡进卡模式^
- ZebraCare™ 扩展保修计划
- 可锁的外壳/进卡装置以及出卡器^

编码选项和规格

- 磁条编码器
 - ISO 7811 (新的和重新编码, 轨道 1、2 和 3, 高、低矫顽磁性, 仅 30mi 卡)
- 智能卡接触站
 - ISO 7816
- 接触式和非接触式相结合^
 - MIFARE® ISO 14443 (13.56 MHz)
 - 符合 ISO 7816 PC/SC
 - EMV 1 级认证
 - 50 卡容量 (30mil) 外部出卡器
 - 能够通过以太网和 USB 编码

支持的驱动程序

- Microsoft Windows 认证的打印机驱动程序
 - Windows XP
 - Vista
 - Server 2003
 - Server 2008
 - Windows 7 (兼容 32 位和 64 位)
 - Windows 8 (兼容 32 位和 64 位)

有关受支持系统的最新列表, 请参阅 zebra.com。

介质规格

请注意: ZXP Series 3 打印机只能使用 Zebra True Colours ix Series ZXP 3 高性能色带。

- Zebra ix Series 智能技术可以自动检测和验证色带
- 每个色带都包含集成的清洁辊。
- 介质入门套件 (单面) — 一个 YMCKO 色带, 30-mil PVC 卡
- 可选的清洁套件: 4 个打印引擎清洁卡和 4 个进卡器清洁卡, 1000 图像/卡

True Colours ix Series ZXP 3 色带

- YMCKO: 280 图像/卷
- ½ YMCKO: 400 图像/卷
- YMCKOK: 230 图像/卷
- KdO: 700 图像/卷
- KrO: 700 图像/卷
- 黑色: 2000 图像/卷
- 红色: 1700 图像/卷
- 蓝色: 1700 图像/卷
- 金色: 1600 图像/卷
- 银色: 1600 图像/卷
- 白色: 1400 图像/卷

证卡兼容性

请注意: 为获得最佳的打印质量和打印机性能, 推荐使用 Zebra 原厂耗材。

- 证卡厚度: 10-40 mil
- 证卡尺寸: CR-80、ISO 7810 格式、类型 ID-1、2.12 英寸/54 毫米 x 3.38 英寸/86 毫米
- 证卡材质: PVC 和复合材料
- 接触式智能卡 — ISO 7816-1、2、3、4
- 非接触式智能卡 MIFARE® ISO 14443A/B
- 专色或单色打印 (小于 20mil 证卡厚度)

通信接口

- USB V2.0 (包括线缆) — (标准)
- 内置 10/100 以太网 — (可选)^

电气参数

- 自动切换单相交流电
- 工作范围: 90-132VAC 和 190-264VAC RMS
- 频率范围: 47-63 Hz
- 要求最大连续功率 100 瓦, 峰值输出功率 607 瓦 (对于 450 microsec)。
- FCC Class A

物理参数 (标准型号)

- 高度: 9.3 英寸/236 毫米
- 宽度: 7.9 英寸/200 毫米
- 深度: 14.5 英寸/368 毫米
- 重量: 11.6 磅/5.3 千克

Zebra™ 原厂耗材

Zebra 原厂耗材符合严格的质量标准, 可实现最佳的打印质量和打印机性能。ZXP Series 3 证卡打印机只能使用 Zebra True Colours™ ix ZXP Series 3 高性能、高容量色带。

CardStudio™ 软件

Zebra 的 CardStudio™ 是易学、易用的专业证卡设计和证卡发行软件套件。可以轻松设计并打印专业的带照片 ID 卡和其他证卡, 再加上诸多先进功能, 支持所有 Zebra 证卡打印机。

有关详细信息, 请访问 www.zebra.com/cardstudio。



^可现场升级选项



SEE MORE.
DO MORE.
www.zebra.com.cn

深圳市先达科瑞智能技术有限公司
地址: 深圳市福田区福虹路9号世界贸易广场A座1802室
电话: 0755-83003632
邮箱: sales_china@chinetekgroup.com

香港先达集团
地址: 香港九龙观塘成业街16号怡生工业中心D座11楼
电话: 00852-23192668 传真: 00852-23192744
邮箱: salesct@chinetekgroup.com